

Cosechadora Sigma 2001

Con este equipo usted podrá cosechar cultivos en hilera como maíz, sorgo, pastos de corte, etc. Opcionalmente podrá cambiar el cabezal de surco por el CP 1050, que permite cortar pasturas densas.

La principal característica de este equipo es la robustez con la que es construido; esto debido a que entendemos que los equipos deben estar diseñados para soportar los continuos imprevistos que se presentan en campo. El volante robusto puede soportar la eventual entrada de objetos extraños y permite ahorrar energía en el corte, por lo que requiere menor caballaje para su operación. La transmisión de potencia a través del eje de la toma de fuerza, la utilización de cardan en lugar de correas y los engranajes, requieren un mantenimiento mínimo.

Esta cosechadora viene equipada con buitrón y deflector hidráulico, accionados por una bomba independiente que incluye la cosechadora, lo cual posibilita trabajar el equipo con cualquier tractor sin importar si tiene tomas hidráulicas. Además incluye llanta de apoyo, placas dentadas que ayudan a quebrar los granos de maíz, dispositivo para poder acercar el rotor a la contracuchilla y 6 aletas impulsoras para mayor poder de expulsión.

El picado fino de la clase SIGMA aumenta la digestibilidad y la cantidad del material consumido por los animales, con lo cual el rendimiento de los animales aumenta. Además los forrajes ensilados con este sistema, superan ampliamente la calidad de aquellos cortados con fibra larga, pues estos compactan mejor.



Buitrón y deflector hidráulico



Operación con cardán

Bomba hidráulica, tanque y mando incluidos.



Excelente calidad de corte

ESPECIFICACIONES

SIGMA 2001

Peso Aproximado:	600 Kg
Rotación toma de fuerza:	540 rpm
Potencia necesaria:	45 - 90 HP
Capacidad teórica hasta:	49 Ton / h
Producción estimada:	10 a 15 ton/h
Tamaño de corte:	5-20 mm
Numero de cuchillas repicadoras:	12
Numero de paletas impulsoras:	6
Velocidad de trabajo:	5-7 km/h
Llanta de apoyo con graduación:	Si
Movimiento del buitrón:	Hidráulico
Movimiento del deflector:	Hidráulico
Incluye bomba hidráulica:	Si
Tipo de enganche:	3 puntos
Posibilidad de instalar cabezal pastos:	Si
Incluye piedra de afilar:	Si



Graduación distancia cuchillas vs contracuchilla



Potente soplador.
12 cuchillas
6 impulsores
Afilador incorporado